

BAW. Надстройки

Самосвал на шасси BAW 1065

Компания «БАУ Мотор Корпорэйшн» – стремится быть динамичной и идти в ногу со временем. Мы всегда находимся в поиске новых партнеров, производителей надстроек, которые позволили бы нашей компании выйти на более высокий уровень, расширить рынок сбыта и приобрести новых клиентов.



«БАУ Мотор Корпорэйшн» работает только с проверенными производителями надстроек. И выбирает для работы современные производственные предприятия с многолетним опытом работы, с четкой стратегией своего развития и высококвалифицированными кадрами. Чтобы всегда предложить своему Клиенту продукцию не уступающую ведущим европейским аналогам.



САМОСВАЛ BAW 1065 предназначен для перевозки и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных грузов по дорогам общей сети, в том числе по грунтовым дорогам и в полевых условиях, если состояние грунта обеспечивает нормальную проходимость автосамосвала.



Конструкция самосвала предусматривает его разгрузку на любую из трех сторон (налево, направо, назад). Он может снабжаться комплектом надставных бортов (два боковых, передний и задний), панели которых изготавливаются из металлической сетки или металлического листа.



Выбор стороны опрокидывания осуществляется путем соответствующего освобождения съемных штырей опорных шарниров основания платформы – при заднем свале вынимаются два передних штыря, при свале налево – два правых и при свале направо – два левых.



Отбор мощности двигателя для подъема платформы осуществляется через коробку отбора мощности с расположенным на ней шестеренчатым маслонасосом типа НШ-32



Технические характеристики BAW 1065 с самосвальной установкой.

Масса снаряженного автомобиля, кг:	
- без надставных бортов	3 800
- с надставными бортами	4 000
Полная масса, кг:	7 490
Характеристики надстройки	
Грузовая платформа	Металлическая с откидными бортами
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ), мм	3516 x 2280 x 620 (1240*)
Разгрузка кузова	на левую сторону / на правую сторону / назад
Погрузочная высота, мм	1090
Управление самосвальным оборудованием	из кабины
Подключение КОМ в работу	Пневматическое
Гидравлический насос	НШ-32
Площадь пола платформы, м ²	8,0
Объем платформы, м ³ :	
- с надставными бортами	10,0
- без надставных бортов	5,0

* Существует возможность установки надставных бортов.



Список доработок автомобиля BAW 1065 с самосвальной установкой.

1. Колесные диски (производство «ЧКПЗ», г. Челябинск);
2. Резина КАМА-218 (производитель «КАМА», г. Нижнекамск);
3. Колпаки передних колес (производитель «СА-Авто», г. Тольятти);
4. Подогреватель предпусковой ТЕПЛОСТАР (производитель «Теплостар», г. Самара);
5. Бортовой компьютер «Prestige V-55» с турботаймером (производитель «Микро-Лайн», г. Н-Новгород);
6. Защита Электронного Блока Управления двигателем (ЭБУ) (производитель «СА-Авто», г. Тольятти);
7. Доработка магистрали системы отопления;
8. Защитный кант водосточного желоба крыши;
9. Клапан топливного бака.



Цены на промтоварные фургоны BAW.

Базовая модель	полная масса (т.)	Характеристики надстройки					ГУР	ABS	Розничная цена автомобиля (с НДС, с учетом доставки)
		Погрузочная высота (мм)	Размеры платформы (мм.)	Направлен. разгрузки	Управление	Грузоподъемность (кг)			
1065Y (3346-0000010-33)	7,5	1090	3516 / 2280 / 620	3 стороны	из кабины	4 250	+	+	800 000р.



БАУ. Бизнес в движении.

ООО «БАУ Мотор Корпорэйшн»
р/с 40702810669020011371 в Ульяновском отделении №8588
к/с 30101810000000000602 БИК 047308602
ИНН 7325062644 КПП 732501001 ОГРН 1067325052684

Юридический адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 100, строение, 1
Почтовый адрес: Россия, 432042, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.10, стр.1

тел/факс: +7 8422 790815, 790715
e-mail: fenix@baw-fenix.ru
www.baw-fenix.ru